

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	200,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	2	ΝΑΟΙΚ 23.05	m2	25,00
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	3	ΝΑΟΙΚ 23.14	m2	200,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	4	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	80,00
5	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	5	ΝΑΟΔΟ Β95.1	m2	85,00
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	6	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	60,00
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	7	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	800,00
8	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	8	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	90,00
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	9	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	40,00
10	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	10	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	150,00
11	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	11	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	300,00
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	12	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	90,00
13	Ενοικίαση κάδου χωρητικότητας 8-10m3 προς φόρτωση προϊόντων καθαίρεσεων	13	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	τεμ.	3,00
14	Έλεγχος φθορών σκυροδέματος	14	ΝΑΟΙΚ Ν\23.03	m2	250,00
15	Μίσθωση ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, ανυψωτικής ικανότητας 200-500Kg	15	ΝΑΟΙΚ Ν\23.10.04	h	60,00
2. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	16	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	30,00
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	17	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	70,00
3	Στεγανοποίηση επιφανειών με σύστημα υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης και χρήση ειδικού οπλισμού	18	ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.07	m2	35,00
4	Επάλειψη στεγάνωσης επιφανειών με τελική στρώση αλειφατικής πολυουρεθάνης προστασίας στη UV ακτινοβολία	19	ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.03	m2	35,00
5	Σφράγιση αρμών και ρωγμών με ελαστικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης	20	ΝΑΟΙΚ Ν\79.35.07	m	80,00
6	Μεταλλική πόρτα μονόφυλλη ή δίφυλλη	21	ΝΑΟΙΚ Ν\62.50.01	m2	70,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	22	ΝΑΟΙΚ 62.24	kg	320,00

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη
Τμ. Κτιρ.-Υδρ. Έργων
& Υπαίθριων Χώρων

Θεωρήθηκε
Μοσχάτο ... / 11 / 2023
Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ